

Mer om PKX32M434

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PKX32M434**

PratiKa støpsel - rett - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44

EI-nummer: 1502000

EAN: 3303432009472



[Last ned produktdatablad for PKX32M434](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander plug
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabeltverrsnitt	2,5..6 mm ²
Kabelens ytre diameter	11,5..21 mm
Kabelinngang	Rent bly Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,236 kg
Høyde	152 mm
Bredde	76 mm
Dybde	76 mm
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Driftshøyde	2000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	230 g
Forpakning 1 høyde	5,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	16,1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,45 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	26,4 cm
Forpakning 2 lengde	26,8 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	30
Forpakning 3 vekt	7,838 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months