



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	4G modem
Farge	Blue

Komplementær

Kompatibel med	EVlink parking Ladestasjon EVlink Smart Wallbox Ladestasjon EVlink City Ladestasjon
Sammensetning	1 modem 1 ikke sikret strømledning 1 festeplate(r) 2 DIN skinne monteringsklips 2 skruer Antenne (må bestilles separat)
Transmission rate	150 Mbps for downlink 50 Mbps for uplink
[Us] matespenning	7...32 V DC
Monteringsmetode	Med klips Med skruer
Integrert tilkoblingstype	Micro SIM (3FF) card slot 1.8 V or 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Bredde	76 mm
Høyde	29 mm
Dybde	106 mm
Vekt	0,231 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	15...93 % ikke-kondenserende
Produktsertifikater	RED EN/IEC 60950-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	475 g
Forpakning 1 høyde	9,2 cm
Forpakning 1 bredde	17,7 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------