

Mer om PKX16W424

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PKX16W424**

**PratiKa vegguttak - vinklet - 16A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44
- veggmontert**

EI-nummer: 1512330

EAN: 3303432416690



 [Last ned produktdatablad for PKX16W424](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fommiklet messing Screws: stainless steel
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1..2,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	21,5 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,21 kg
Basisdimensjon	100 x 75 mm
Høyde	123 mm
Bredde	75 mm
Dybde	76 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25..40 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	12,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------