

Mer om PKX32W433

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PKX32W433**

**PratiKa vegguttak - vinklet - 32A - 2P + E - 380...415 V AC - IP44
- veggmontert**

EI-nummer: 1512335

EAN: 3303432416881



 [Last ned produktdatablad for PKX32W433](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plugg
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fommiklet messing Screws: stainless steel
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	2,5..6 mm ²
Kabelens ytre diameter	21,5 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,27 kg
Basisdimensjon	120 x 90 mm
Høyde	151 mm
Bredde	90 mm
Dybde	89 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25..40 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,358 kg
Forpakning 1 høyde	0,890 dm
Forpakning 1 bredde	0,900 dm
Forpakning 1 lengde	1,510 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------