



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------|
| Serie | PratiKa |
| Produkt eller type komponent | Plugg |
| Kortnavn utstyr | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori | Lav spenning |
| Antall poler | 2P + E |
| Type nettverk | AC |
| Standard plugg | Industriell |

Komplementær

| | |
|---------------------------------------|--|
| Monteringsmetode | Veggmontert |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet |
| [In] merkestrøm | 32 A |
| [Ue] merkespenning | 380 - 415 V |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Jordingspunkt, mot klokka | 9 t |
| Plugg, socket materiale | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale | Pins: nickel plated brass Screws: stainless steel |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Kabelvernsnitt | 2,5...6 mm ² |
| Kabelens ytre diameter | 21,5 mm |
| Gjengetype | M25 |
| Vekt | 0,27 kg |
| Basisdimensjon | 120 x 90 mm |
| Høyde | 151 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Dybde | 89 mm |
| Farge | Grey (RAL 7035) |
| Voltage colour | Rød |

Miljø

| | |
|--------------------------------|---|
| Standarder | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| IP-grad | IP44 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN 62262 |
| Brannmotstand | 750 °C conforming to IEC 60695-2-11 |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Relativ fuktighet | 50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt | 0,358 kg |
| Forpakning 1 høyde | 0,890 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,900 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,510 dm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|