



Norway

>  
Våre produkter

Søk etter E-nummer, proc



Min liste  
**Produkter** ▾

Logg inn / Opprett profil  
**Løsninger** ▾

**Service** ▾

**Support** ▾

**Om oss** ▾



LGY410028

E-nummer: 1701260

## Distribusjonsblokk 4P 100A 28 hull

[Vis flere egenskaper](#)

**EAN**  
3606480542084

[Hvor kjøper du dette](#)  
[Kontakt kundesenteret](#)  
[Registrer deg for å motta nyhetsbrev](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

## Teknisk informasjon

serie	Linergy
produktnavn	Linergy DS
produkt eller type komponent	Distribusjon blokk

## Komplementær

montering	DIN skinne
kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Antall poler	4P
utganger fordelingsblokk	4 x 7 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Fh/N 440 V AC Fh/Fh
[U] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts <span>­</span> strøm	100 A på 40 °C
[Icw] kort <span>­</span> tids/kortslutnings merke <span>­</span> strøm	3 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peak <span>­</span> strøm	24 kA

tilkoblingsklemmer	Tilførsel: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stiv
	Tilførsel: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med
	Fordeling: skrutilkobling 5 kabel (kabler) 1,5...16 mm <sup>2</sup> stiv
	Fordeling: skrutilkobling 5 kabel (kabler) 1,5...10 mm <sup>2</sup> fleksibel med
Tiltrekningsmoment	Tilførsel: 2 N.m flat skrutrekker 7,5 mm
	Tilførsel: 2 N.m PZ2 skrutrekker 7,5 mm
	Fordeling: 2 N.m flat skrutrekker 5,5 mm
	Fordeling: 2 N.m PZ2 skrutrekker 5,5 mm
9 mm polbredde	8
høyde	100 mm
bredde	71 mm
dybde	50,5 mm
vekt	0,21 kg
farge	White (RAL 9003)
<b>Miljø</b>	
Forurensninggrad	3
overspenningskategori	III
dielektrisk styrke	2500 V
standarder	ENIEC 61439-1
	ENIEC 60947-7-1
omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	256 g
Forpakning 1 høyde	5,4 cm
Forpakning 1 bredde	10,8 cm
Forpakning 1 lengde	13,2 cm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	34
Forpakning 2 vekt	9,121 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability	
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>  Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty	
Garanti	18 months

#### MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

## OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor  
innovasjon står sentralt

Karriere

Newsroom

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for  
personvern og  
informasjonsskapsler

## SUPPORT

Trenger du hjelp? Start  
her

Produktdokumentasjon-  
og programvare  
nedlastinger

Bla gjennom ofte stilte  
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,  
REACH

Digitale plattformer

## KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider  
Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

## HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklus-tjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders  
suksesshistorier

Registrer produktene  
dine



