



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 merkesett Feste for 1 rekkeklemmeblokk 1 strips 1 terminal block 8 holes 1 terminal block 4 holes
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttop i W	24 W
Type festeskinne	DIN
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Innvendig dybde	88 mm
Gjeldende land	Spania

Miljø

Standarder	IEC 670 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,956 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	29,5 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	109,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------