



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SFM
Application	Compartmentalised søknad
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Kabinett nominell bredde	600 mm
Kapslingsdybde	800 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Produktspesifikk applikasjon	Reduserer de ødeleggende effektene av en kortslutning Isolerende styring av en anordning
Sammensetning	1 struktur 1 bakside på panel 1 tak 2 mellomliggende sprosser 2 paneler for modularitet: topp og bunn

Komplementær

Structure type	Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Dannet av en enkelt seksjon Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Perforert struktur med en stigning på 25 mm
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Sidene av kabinettet Front Bakside
Avtakbare deler	Bakside på panel med skruer Tak med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Paneler: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 62208
------------	-----------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	74 kg
Forpakning 1 høyde	213 cm
Forpakning 1 bredde	64,5 cm
Forpakning 1 lengde	89 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------