



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------|--|
| Serie | Spacial |
| Produktnavn | Spacial SMX |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Category | Kompakt kabinett |
| Nominal height | 1800 mm |
| Nominal width | 800 mm |
| Nominal depth | 400 mm |
| Product installation | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør |

Komplementær

| | |
|-----------------------------|---|
| Type kropp | Enkelt stykke kropp brettet og sveiset |
| Porttype | Flat |
| Døråpning | Vendbar (120 °) |
| Antall dører | Forside: 1 dør(er) |
| Låstype | 3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats |
| Type nippelplate | Flat |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate |
| Materiale | Grep: zamak Hengsle: rustfritt stål Kropp og dør: stainless steel 316L |
| Avtakbare deler | Dør av hengsler Monteringsplate brakett med skruer Pakknippelen plate med klips |
| Overflatebehandling | Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: lakkert |
| Vekt | 98 kg |

Miljø

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Standarder | IEC 62208 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 conforming to IEC 62262 |
| Produktsertifikater | UL 508 CAN/CSA 22 |
| Miljøegenskaper | Korrosive Spesifikke hygiene |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 98 kg |
| Forpakning 1 høyde | 193 cm |
| Forpakning 1 bredde | 85 cm |
| Forpakning 1 lengde | 48 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|