

# ZB5AT8643M230

Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopp, tryk/ trekk for LED med skilt Ø60 merket "NOT-HALT"



## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XALF
Produkt eller type komponent	Hode for nødstopknapper med lys
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing med mekanisk tilstand indikator
Tilbakestille	Trykk - trekk
Operatørprofil	Red mushroom Ø 40 mm, unmarked

## Komplementær

Bredde	40 mm
Høyde	40 mm
Dybde	59 mm
Vekt	0,034 kg
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1 hull XALK 1 hull
Elektrisk sammensetningskode	M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kompatibilitetskode	ZB5

## Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK05 conforming to IEC 50102
Produktsertifikater	BV DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL UL listet

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	59 g
Forpakning 1 høyde	8,6 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------