

Mer om ZB4BK1433

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB4BK1433**

Venderhode i metall for LED med 2 posisjoner med fjærretur fra H-til-V og grep i grønn farge

EI-nummer: 4302529

EAN: 3389110890488



 [Last ned produktdatablad for ZB4BK1433](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for lysvendere
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Hode type	Standard
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kv antitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Informasjon om knappens stilling	2 posisjoner 90°

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	43 mm
Vekt	0,037 kg
Mekanisk levetid	500000 sykuser
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
------------	---

Produktsertifikater	UL listet LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA BV DNV
---------------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	42,9 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,8 cm
Forpakning 1 lengde	5,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	215 g
Forpakning 2 høyde	4,8 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	3,3 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	250
Forpakning 3 vekt	11,377 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------