



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB4 |
| Produkt eller type komponent | Signallampe |
| Kortnavn utstyr | XB4 |
| Innfatningsmateriale | Forkrommet metall |
| Festebrakettmateriale | Zamak |
| Montasjediometer | 22 mm |
| Hode type | Standard |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Kalott eller deksel farge | Rød |
| Knappens tilleggs info. | Med vanlig deksel |
| Lyskilde | Beskyttet LED |
| Pæreholder | Innebygget LED |
| Lyskildefarge | Rød |
| [Us] matespenning | 110...120 V AC 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|---|
| Høyde | 47 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Vekt | 0,08 kg |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Tilkoblingsklemmer | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] isolasjonsspenning | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med EN 60947-1 |
| Signaltype | Klar |
| Strømforbruk | 14 mA |
| Levetid | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5 |
| Enhetens utseende | Komplett produkt |
| Spenningsgrenser | 100...132 V AC |

Miljø

| | |
|-------------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Class I conforming to IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |

| | |
|--------------------------------------|--|
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standarder | EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater | UL listet CSA |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 |
| Motstand mot elektromagnetiske felt | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3 |
| Motstand mot elektrostatisk utlading | 6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetiske utslipp | Klasse B i samsvar med IEC 55011 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 79 g |
| Forpakning 1 høyde | 8,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 5 |
| Forpakning 2 vekt | 1,4 kg |
| Forpakning 2 høyde | 3,4 cm |
| Forpakning 2 bredde | 8,8 cm |
| Forpakning 2 lengde | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 150 |
| Forpakning 3 vekt | 12,478 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|
