

Mer om ZBVB1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZBVB1**

Lysmodul med LED i hvit farge og 24V AC/DC forsyning med skruterminaler

EI-nummer: 4303223

EAN: 3389110089615



Last ned produktdatablad for ZBVB1 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Lysblokk
Kortnavn n utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	5
Signaltype	Klar
Lyskilde	Beskyttet LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lyskildefarge	Hvit

Komplementær

Vekt	0,017 kg
Strømforbruk	18 mA
Montering av blokk	Frontmontering
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Standarder	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1

Produktsertifikater	UL listet CSA
---------------------	------------------

[Us] merkespenning	24 V
--------------------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1

Forpakning 1 vekt	8,8 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	50 g
Forpakning 2 høyde	4 cm
Forpakning 2 bredde	5,5 cm
Forpakning 2 lengde	5,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	800
Forpakning 3 vekt	8,51 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months