



Teknisk informasjon

Produkt navn	BA
Produkt eller type komponent	Vern

Komplementær

[Us] merkespenning	380 - 415 V AC på 50/60 Hz
I drift	Forced operation on replacement source Forced operation on normal source Stop (both normal and replacement source off) Automatisk operation
Låst enhet	Masterpact NT Compact NS630b - 1600 Masterpact NW Compact NS100 - 630
Utvalg moduser	Strømbryter på N Strømbryter på R
Test funksjon	By opening the P25M circuit breaker supplying the controller
Tilleggsfunksjon	Ytterligere kontakt: overføring til erstatning kilde bare hvis kontakten er lukket Frivillig overføring til erstatning kilde (f.eks energistyringskommandoer)
Lokal varslng	På Fault trip AV
Input type	Contacts customer frivillig for å overføre til kilden R
Utgang type	Contacts customer: angivelse av drift i automatisk eller stoppmodus
[Ith] fri luft termisk strøm	8 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Miljø

Standarder	IEC 947-5-1
IP-grad	Plugg: IP20 i samsvar med EN 60529 Front: IP40 i samsvar med EN 60529 Side: IP30 i samsvar med EN 60529
IK beskyttelsesklasse	Front: IK07 i samsvar med EN 50120

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,235 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,8 cm

Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	8,398 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------