



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie | TeSys |
| Produktnavn | TeSys GV4 |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter |
| Kortnavn utstyr | GV4L |
| Applikasjon | Motor protection |
| Antall poler | 3P |
| Driftskategori | Kategori A |
| Verntechnologi | Magnetisk Elektronisk |
| Type vern | Kortslutning |
| Kontrolltype | Dreihåndtak |

Komplementær

| | |
|--------------------------------------|---|
| Monteringsmetode | Med klips Med skruer |
| Montering | 35 mm symmetrical DIN rail Plate 75 mm symmetrical DIN rail |
| Toggle padlocking (with accessories) | Padlock in OFF or ON position |
| Senteravstand fane | 27 mm |
| Avmantlings lengde | 20 mm |
| Godkjenninger | CE |
| Standarder | EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 |
| Høyde | 155 mm |
| Bredde | 81 mm |
| Dybde | 165 mm |
| Vekt | 1,65 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktsertifikater | IEC CCC EAC EU-RO MR |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,841 kg |
| Forpakning 1 høyde | 20,8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10,2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 22,2 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 3 |
| Forpakning 2 vekt | 9,5 kg |

| | |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri | Ja |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|