



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie                        | TeSys                    |
| Produktnavn                  | TeSys GV4                |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter             |
| Kortnavn utstyr              | GV4L                     |
| Applikasjon                  | Motor protection         |
| Antall poler                 | 3P                       |
| Driftskategori               | Kategori A               |
| Verntechnologi               | Magnetisk<br>Elektronisk |
| Type vern                    | Kortslutning             |
| Kontrolltype                 | Kipp                     |

### Komplementær

|                    |   |
|--------------------|---|
| Monteringsmetode   | Med skruer<br>Med klips   |
| Montering          | 35 mm symmetrical DIN rail<br>75 mm symmetrical DIN rail<br>Plate |
| Senteravstand fane | 27 mm   |
| Godkjenninger      | CE  |
| Standarder         | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-2                                |
| Høyde              | 155 mm  |
| Bredde             | 81 mm   |
| Dybde              | 116 mm  |
| Vekt               | 1,5 kg  |

### Miljø

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktsertifikater              | IEC<br>CCC<br>EAC<br>EU-RO MR |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                   |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,439 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 16,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 22 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 5        |
| Forpakning 2 vekt           | 7,605 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                    | Ja   |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|