



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie                        | TeSys                    |
| Produktnavn                  | TeSys GV4                |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter             |
| Kortnavn utstyr              | GV4L                     |
| Applikasjon                  | Motor protection         |
| Antall poler                 | 3P                       |
| Driftskategori               | Kategori A               |
| Verntechnologi               | Magnetisk<br>Elektronisk |
| Type vern                    | Kortslutning             |
| Kontrolltype                 | Dreihåndtak              |

### Komplementær

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Monteringsmetode                     | Med skruer<br>Med klips   |
| Montering                            | 35 mm symmetrical DIN rail<br>Plate<br>75 mm symmetrical DIN rail |
| Toggle padlocking (with accessories) | Padlock in OFF or ON position                                     |
| Senteravstand fane                   | 27 mm   |
| Avmantlings lengde                   | 20 mm   |
| Godkjenninger                        | CE  |
| Standarder                           | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60947-4-1                                |
| Høyde                                | 155 mm  |
| Bredde                               | 81 mm   |
| Dybde                                | 165 mm  |
| Vekt                                 | 1,65 kg   |

### Miljø

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktsertifikater              | IEC<br>CCC<br>EAC<br>EU-RO MR |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                   |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,875 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 10,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 21 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 21,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                    | Ja   |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|