



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr | ZB5 |
| Produktkompatibilitet | Innebygget LED |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediameter | 30 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Built-in-flush |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Orange innfelt, umerket |
| Knappens tilleggs info. | For innsetting av skilt |

Komplementær

| | |
|------------------------------|---|
| Bredde | 37 mm |
| Høyde | 37 mm |
| Dybde | 30 mm |
| Vekt | 0,017 kg |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| Mekanisk levetid | 10000000 sykluser |
| Hovedgruppe | Lystrykknapp |
| Gruppe av produktet | Flat trykknapp med innstting av skilt |
| Kalott eller dekselfarge | Orange |
| Merking | Umerket |
| Elektrisk sammensetningskode | M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C14 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering SF2 for <2 contacts using single blocks in front mounting C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |

| | |
|-----------------------|--|
| IK beskyttelsesklasse | IK03 i samsvar med EN 50102 |
| Produktsertifikater | GL CSA DNV BV LROS (Lloyds register of shipping) UL listet |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 22 g |
| Forpakning 1 høyde | 5,45 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,2 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|