



### Teknisk informasjon

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                  |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lysvendere          |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED               |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                          |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic            |
| Montasjediameter                 | 30 mm                        |
| Hode type                        | Built-in-flush               |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                            |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                         |
| Type arm/stempel                 | Venstre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Hvit standard grep           |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°         |

### Komplementær

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bredde                       | 37 mm  |
| Høyde                        | 37 mm  |
| Dybde                        | 46 mm  |
| Vekt                         | 0,03 kg  |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser   |
| Elektrisk sammensetningskode | M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED |

### Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                     |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                    |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102                          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Standarder          | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1  |
| Produktsertifikater | CSA<br>DNV<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>GL  |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 22 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 5,45 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,3 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 5,2 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|