



## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Hode for lysvendere
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kortnavn utstyr	ZB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner +/- 45°

## Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	43 mm
Vekt	0,036 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Enhetens utseende	Basic element

## Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktsertifikater	GL BV LROS (Lloyds register of shipping) UL listet DNV CSA

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	41 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5

Forpakning 2 vekt	205 g
Forpakning 2 høyde	3,5 cm
Forpakning 2 bredde	5 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	4,42 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------