



## Teknisk informasjon

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lysvendere        |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED             |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                        |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall          |
| Montasjediameter                 | 22 mm                      |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                          |
| Formen på varslingenshetens hode | Rund                       |
| Type arm/stempel                 | Høyre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Gul standard grep          |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°       |

## Komplementær

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bredde                       | 29 mm   |
| Høyde                        | 29 mm   |
| Dybde                        | 43 mm   |
| Vekt                         | 0,036 kg  |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m   |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser   |
| Elektrisk sammensetningskode | M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element   |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Overspenningskategori            | Class I conforming to IEC 60536   |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102  |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktsertifikater | DNV<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>CSA<br>GL  |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halv sinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 41 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 5,4 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 5,6 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 5       |
| Forpakning 2 vekt           | 208 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 3,4 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 5,6 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S03     |
| Antall enheter forpakning 3 | 250     |
| Forpakning 3 vekt           | 10,8 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|