



### Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	Toroid + Vigi kabel
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600



### Komplementær

Strømtrafo type	Jordfeilbeskyttelse
[In] merkestrøm	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Høyde	Innvendig: 115 mm Utvendig: 216 mm
Bredde	Innvendig: 280 mm Utvendig: 381 mm
Dybde	71 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Spare part for ComPact NS630b...1600

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,2 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	45 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	195,36 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------