



### Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	XF
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT
Styrespenning	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

### Komplementær

Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Responstid	55 ms ( Masterpact NT)

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,167 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm

### Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------