

## Mer om 31338

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**31338****Lastbryter Compact INS2000 3P**

EI-nummer: 4321095

EAN: 3303430313380



Last ned produktdatablad for 31338 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

<b>Serie</b>	Compact
<b>Produktnavn</b>	Compact INS
<b>Produkt eller type komponent</b>	Lastbryter
<b>Antall poler</b>	3P
<b>Type nettverk</b>	AC DC
<b>Nettverksfrekvens</b>	50/60 Hz
<b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>	AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B: 2000 A DC 125 V 2 poler i serie DC-22B: 2000 A DC 125 V 2 poler i serie
<b>[Ui] isolasjonsspenning</b>	1000 V AC 50/60 Hz
<b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>	12 kV
<b>[Ith] fri luft termisk strøm</b>	2000 A at 60 °C
<b>[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning</b>	105 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz 105 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
<b>[Ue] merkespenning</b>	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
<b>Egnet for isolasjon</b>	Yes
<b>Kontaktposisjonsindikering</b>	Ja
<b>Synlig brudd</b>	Nei
<b>Forurensningsgrad</b>	3
<b>Komplementær</b>	
<b>Kontrolltype</b>	Direkte frontmontert dreiehåndtak
<b>Farge på grep</b>	Svart
<b>Monteringsmetode</b>	Fast

<b>Montering</b>	Plate Skinne
<b>Tilkobling oppe</b>	Front
<b>Tilkobling i bunn</b>	Front
<b>Rated duty</b>	Ubrutt
<b>Intermitterende driftsklasse</b>	Klasse 120 - 60 %
<b>[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm</b>	50 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3 11 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3 13 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3 30 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 50 kA under 0.8 s i samsvar med IEC 60947-3 50 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
<b>Mekanisk levetid</b>	3000 cycles
<b>Elektrisk levetid</b>	AC-21B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 sykluser 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA AC-21B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 sykluser 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA AC-22B: 100 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 100 sykluser 125 V DC 2 poler i serie DC-22B: 100 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
<b>Senteravstand fane</b>	70 mm
<b>Høyde</b>	440 mm
<b>Bredde</b>	347,5 mm
<b>Dybde</b>	227,5 mm
<b>Vekt</b>	35 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	IEC 60947-1 IEC 60947-3
<b>Produktsertifikater</b>	KEMA-KEUR
<b>IP-grad</b>	IP40 conforming to IEC 60529
<b>IK beskyttelsesklasse</b>	IK07 conforming to EN 50102
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...70 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-50...85 °C
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	48 kg
<b>Forpakning 1 høyde</b>	44 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	59 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	61 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt

<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Produktets livssyklus</b>	<a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
<b>Garanti</b>	18 months