



### Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Type trippspole	Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser
Styrespenning	380...480 V AC 50/60 Hz

### Komplementær

Threshold tripping voltage	0.7...1.1 x Un
Holde-effekt strømforsyning	4.5 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms ( Compact NS630b - 1600) 50 ms ( Compact NS1600b...3200) 55 ms ( Masterpact NT) 70 ms ( Masterpact NW)
Tilbehørskategori	Spare parts for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for Compact NS1600b...3200 Reservedel for Compact NS630b - 1600

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	6,1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,565 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	18 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	19,267 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------