

Mer om 34028

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



34028 NS2000 NA 4P

EI-nummer: 4390169

EAN: 3303430340287

Last ned produktdatablad for 34028 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS2000 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C5
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	2000 A at 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	32 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	135 kA 690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 1000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm

Høyde	350 mm
Bredde	535 mm
Dybde	160 mm
Vekt	36 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 kg
Forpakning 1 høyde	38 cm
Forpakning 1 bredde	79 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months