

## Mer om 34030

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



### 34030 NS2500 NA 3P

EI-nummer: 4390170  
EAN: 3303430340300



Last ned produktdatablad for 34030 3D CAD Modell

## Karakteristikk

### Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS2500 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C5
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3

### Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	2500 A at 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	32 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	135 kA 690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 1000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3

Senterav stand fane	115 mm
Høyde	350 mm
Bredde	420 mm
Dybde	160 mm
Vekt	23 kg
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
<b>Packing Units</b>	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	33 kg
Forpakning 1 høyde	43 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months