



Teknisk informasjon

Produktspekter	Advantys Telefast ABE7
Produkt eller type komponent	Plug-in electromechanical relay
Styrestrømstype	DC
Minimum ordered quantity	Sett å 4

Komplementær

Bredde pitch dimensjon	5 mm
Produktkompatibilitet	ABE7R16T111 ABE7R16M111 ABE7P16M111 ABE7P16T111
[Uc] Styrespenning	24 V
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Maximum power dissipation per pole	0,17 W
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
Vekt	0,005 kg

Miljø

Max immunitet mot microbreaks	1 ms
-------------------------------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7 g
Forpakning 1 høyde	0,8 cm
Forpakning 1 bredde	2,4 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	29 g
Forpakning 2 høyde	0,8 cm
Forpakning 2 bredde	2,4 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	1,652 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------