



### Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Display
Applikasjon	Menneske-maskin dialog søknad
Kompatibel med	Acti9 PowerTag Link smart kommunikasjonsmodul
Skjermtipe	LCD

### Komplementær

Displayfarge	Farge
Skjermopløsning	320 x 240 pixels QVGA
Visningsstørrelse	2 inch
Vist informasjon	Strøm Spenning Aktiv kraft Power factor Energy consumption Alarms
Start/stopp	4 x trykknapp
[Us] matespenning	110...277 V AC 24 V DC
Effektforbruk	2,7 W
Tilkoblingstype	Tilkoplingsblokk
Provided equipment	Strømforsyning
Monteringsmetode	Skinne Innfelt montering
Monteringssupport	DIN skinne Framework
Bredde	72 mm
Høyde	95 mm
Innbyggingsdybde	49,5 mm
Dybde	18,5 mm
Vekt	137 g

### Miljø

IP-grad	IP41 i samsvar med IEC 60529 ( on flush mounting)
Relativ fuktighet	5...95 % på 45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Standarder	EN 61326 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Produktsertifikater	CE

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	223 g
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------