

## Mer om VLVAF5N03518AB

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**VLVAF5N03518AB****VarSet kondensatorbatteri 400kvar xxB 400V 50Hz**

EI-nummer: 8601024

EAN: 3606480598296



[Last ned produktdatablad for VLVAF5N03518AB](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Nettspenning	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktiv effekt fra	400 kvar
I drift	Automatic
Serie	VarSet
Kortnavn utstyr	VarSet automatisk
Produkt eller type komponent	Capacitor bank

**Komplementær**

Nettverk forurensningsnivået	Lavt forurenset
[Gh / Sn] harmonisk forurensning hastighet	15..25 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage	3..4 %
Strøm per trinn	50 kvar
Trinn sammensetning	2x50 + 3x100
Plassering av tilkobling	Bunn
Kontrolleren typen	Varplus Logic VPL6 Modbus
Capacitor technology	VarplusCan
Antall poler	3P
Kapacitanstolerans	- 5% til 10%
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
Maximum permissible voltage	1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
[Imp] maksimal varig strøm	Kondensator: 1.8 x In på 480 V i samsvar med IEC 60831 Battery: 1.43 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2 Batteri: 1.19 x In på 415 V i samsvar med IEC 61439-2
Main incomer protection	Uten vern
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	35 kA på 1 s (Icw)
Step protection type	Overbelastning: harmonic control from VarPlus Logic Kortslutning: fuse

Tilgjengelighet for drift	Front
Farge	Grey (RAL 7035)
Maximum weight	434 kg
Høyde	2200 mm
Bredde	800 mm
Dybde	600 mm
Tilgjengelig utstyr	Hjelpetransformator
Intern spenningstransformator	400/230 V - 630 VA
Mulige funksjoner	GenSet shedding contact Alarm kontakt
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61921 IEC 61439-2
Produktsertifikater	CE EAC ASEFA
Montasjeplassering	Innendørs
IP-grad	Environment: IP31 Sikkerhet: IPxx B
IK beskyttelsesklasse	IK10
Relativ fuktighet	0..95 %
Driftshøyde	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5..45 °C
Gjennomsnittlig lufttemperatur for drift	35 °C ( årlig) 45 °C ( over 24 timer)
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	308 kg
Forpakning 1 høyde	230 cm
Forpakning 1 bredde	80 cm
Forpakning 1 lengde	120 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

---

**Produktets livssyklus**

[Informasjon om levetidslutt](#)

---

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

**Garantiperiode****Garanti**

18 måneder

---