

## Mer om VLVAF6P03522AB

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**VLVAF6P03522AB****VarSet kondensatorbatteri 600kvar DR3,8 xxB 400V 50Hz**

EI-nummer: 8601068

EAN: 3606480599279



[Last ned produktdatablad for VLVAF6P03522AB](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Nettspenning	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Reaktiv effekt fra	600 kvar
I drift	Automatic
Serie	VarSet
Kortnavn utstyr	VarSet automatic with detuned reactors
Produkt eller type komponent	Capacitor bank

**Komplementær**

Nettverk forurensningsnivået	Forurenset
[Gh / Sn] harmonisk forurensning hastighet	25...50 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage	4...7 %
Tuning faktor	3,8
Tuning frekvens	190 Hz
Strøm per trinn	100 kvar
Trinn sammensetning	6x100
Plassering av tilkobling	Bunn
Kontrolleren typen	Varplus Logic VPL6 Modbus
Capacitor technology	VarplusCan + detuned reactors
Antall poler	3P
Kapacitansstolerans	- 5% til 10%
[Ui] isolasjonsspenning	800 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
Maximum permissible voltage	1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
[Imp] maksimal varig strøm	Capacitor: 1.8 x In at 480 V conforming to IEC 60831 Battery: 1.19 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2 Battery: 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
Main incomer protection	Uten vern
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	35 kA på 1 s (Icw)

Step protection type	Overbelastning: harmonic control from VarPlus Logic Kortslutning: fuse
Tilgjengelighet for drift	Front
Farge	Grey (RAL 7035)
Maximum weight	952 kg
Høyde	2200 mm
Bredde	800 mm capacitor: Detuned reactor: 600 mm
Dybde	600 mm
Tilgjengelig utstyr	Hjelpetransformator
Intern spenningstransformator	400/230 V - 1000 VA
Mulige funksjoner	Alarm kontakt GenSet shedding contact
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61921 IEC 61439-2
Produktsertifikater	EAC ASEFA CE
Montasjeplassering	Innendørs
IP-grad	Environment: IP31 Safety: IPxx B
IK beskyttelsesklasse	IK10
Relativ fuktighet	0..95 %
Driftshøyde	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Gjennomsnittlig lufttemperatur for drift	35 °C (annual) 45 °C (over 24 hours)
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	712 kg
Forpakning 1 høyde	80 cm
Forpakning 1 bredde	156 cm
Forpakning 1 lengde	230 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

**Kinas RoHS-forskrift**

[Kinas RoHS-erklæring](#)

**Miljøinformasjon**

[Produktmiljøprofil](#)

**Produktets livssyklus**

[Informasjon om levetidsslutt](#)

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty**

**Garanti**

18 måneder