



### Teknisk informasjon

Range	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Form	Ovalt
Installasjonssystem	Stav
Product type	Stav
Enhetens utseende	Tom
Type av installasjonsstav	To-sidet
Pole / post overflate	Anodisert
Pol fikse modus	Spennning montert
Justering	Kan justeres i høyden: 400 mm

### Komplementær

Additional information	Justerbarhet av tak feste 400 mm
Colour	Natural
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	3100...3500 mm
Dybde	90 mm
Bredde	116 mm
Type lokk	2 45 mm i Aluminium Anodisert
Useful cross section	696 mm <sup>2</sup>
Føringsseksjoner	2 kammer

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 kg
Forpakning 1 høyde	12,3 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	304 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------