

TQXP XTREME/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TQXP XTREME/2R 400W

Nexans art.nr.: 10572815

EI.nr.: 1007874

GTIN: 7045210133516

Toleder varmekabel 230V med to skjulte skjøter og metereffekt 17W/m. Velegnet for tradisjonelle støpte gulv med tykkelse mer enn 3 cm. Kabelen er spesielt konstruert for å tåle høy fuktbelastning. Med to skjulte skjøter har den ubrutt vannbarriere i hele gulvets areal. Endeavslutning plasseres i boks over gulv.

BESKRIVELSE

TQXP XTREME/2R er konstruert spesielt for gulv med høy fuktbelastning som f. eks. badrom, WC og vaskerom.

Alle inngrep på kabel som manuelt monterte skjøter og endeavslutninger representerer utsatte punkter dersom de er plassert i svært fuktige og kjemisk aggressive miljøer med høy pH.

På TQXP XTREME/2R er alle disse punktene fjernet ved at den er utstyrt med to integrerte skjøter, og at endeavslutningen monteres på stedet og plasseres i koblingsboksen sammen med termostaten i god avstand over gulvet.

I tillegg til dette er kabelen utstyrt med en ytre kappe av et ekstra bestandig polymermateriale.

TQXP XTREME/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern.

Tillederlengde: ca. 2x2,3m

Kapslingsgrad: IPX8 (1 meter)

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

Mekanisk klasse: M2

UV-bestendig: Ja



Skjøt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1



Min. bøyradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding
5 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Versjon V1.0 Generert 07.06.22 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

TQXP XTREME/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TQXP XTREME/2R 400W

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertype	Rund, mangetrådet
Isolasjon	Cross-linked polyethylene
Jordtråd	Fortinnet kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Gul
Skjøt type	Skjult

Dimensjonsegenskaper

Ytre diameter	6.5
Nettovekt (ca.)	1,7 kg

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Nominell effekt	400 W

Bruksegenskaper

Elementlengde	23,4 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Metereffekt	17 W/m
Min. bøyeradius v/gjentatt bøying eller bearbeiding	5 (xD)
Tillederlengde	- m