





Installasjonssystem for kontorløsninger

Uttakssystem for arbeidsplassen

- Uttaksenheter for kraft og data
- Patchledning med fremragende overføringsegenskap med RJ45 plugg i henhold til IEC/ISO 60603-7 spesifikasjon i henhold til ISO/IEC 11801 Del 1:1

Farge:
Skallprofil Aluminium
natureloksert
Uttak antrasitt

Materiale: Kunststoff,
Aluminium

Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr.	
	Uttaksenhet	3 stikkontakter 1 feste 3 m fastmontert tilf. ledning	1	12 174 00	G7067 ELN	
G7068		1 Stikkontakt varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 2 fester, 3 mtr fastmontert tilf. ledning	1	12 174 01	G7068 ELN	
		1 Stikkontakt, varig strøm, 1 bryter, 4 stikkontakter, 1 2xRJ45 kat. 5 (patch/patch) 2 fester, 3 m fastmontert tilførsels- ledning	1	12 174 02	G7069 ELN	
	Uttaksenhet for konferansebord	3 stikkontakter	1	12 174 03	G7043 LAN	
G7045		2 Stikkontakter 1 2x RJ45 kat. 5 (patch/patch)	1	12 174 04	G7044 LAN	
		3 Stikkontakter 1 2x RJ45, kat.5 (patch/patch)	1	12 174 05	G7045 LAN	
	Hullsag	ø 102 mm, for uttaksenhet	1	12 174 06	G7059	
G7045						
	RJ45 Patchkabel F / UTP Kat. 5e (100 MHz)	Oppbygging: Li-2Y(ST)Y resp. LSZH 4 x 2 x AWG 26/7 Skjerming: Innvendig ledende Alu-folie	350 500 1000 2000 3000 5000 7500 10000 12500	1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 174 07 12 174 08 12 174 09 12 174 10 12 174 11 12 174 12 12 174 13 12 174 14 12 174 15	G8316 G8303 G8304 G8300 G8301 G8302 G8305 G8306 G8307
G7045						