

Produkt : Hager CDA680N

UTU Norge AS
www.utunorge.no
Org.nr: 959822344

El.nr : 16 117 34

Hager jordfeilbryter 10kA 4x80A 30mA A

Jordfeilbrytere

Jordfeilbryter (rcd) type A iht. EN 61008-2-1.

RCD type A detekterer og frakobler ac- og pulserende dc-feilstrømmer.

Berøringsbeskyttelse IP2x iht. EN 50274.

Hjelpkontakt CZ001 2no+2nc mulig.

BiConnect klemmer i bunn for tilkobling med faseskinne og faseledninger, tilstrømming av begge under samme skrue.


Blå testknapp i front, merket «betjenes halvårlig».

Jordfeilanvisning, gult flagg i vindu.

Produktene har CE og VDE sertifiseringsmerke.

Jordfeilbryter (rcd) type A finnes med følsomhet 30mA (CDA*), 100mA (CEA*), 300mA (CFA*), 500mA (CGA*).

CDA680N



Elektriske data

| | |
|------------------------|----------|
| Merkedriftsspenning Ue | : 400 V |
| Nettspenning | : AC |
| Frekvens | : 50 Hz |
| Effekttap ved In | : 15,8 W |

Spenning

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Isolasjonsspenning | : 500 V |
| Max. driftsspenning | : 440 V |
| Støtspenningsfasthet | : 4000 V |
| Merkespenning for testkrets | : 340 - 456 V |

Strøm

| | |
|--|------------------|
| Type feilstrømsbeskyttelse | : A |
| Utløsestrøm | : 30 mA |
| Merkestrøm | : 80 A |
| Kortidsforsinket, ms | : nei |
| Selektiv | : nei |
| Støtstrømfasthet (Støtstrømform 8/20 – 6000 A) | : 3 kA |
| Lukke- og frakoblingsevne | : 1250 A |
| Merkekortslutningsstrøm Icn iht EN 61008-1 | : 10 kA |
| Installasjonstemperaturområde | : -25° C – 40° C |

Tilkoblinger

| | |
|--|--------------------------|
| Tiltrekkingsmoment | : 3,6 Nm |
| BiConnect-klemmer bunn, for kombinert faseskinne og tilførselledninger | : ja |
| Avgangsklemmer, fleksibel leder (RK*) | : 1 / 35 mm ² |
| Avgangsklemmer, helkjerne leder (PR*/PN*) | : 1 / 50 mm ² |
| Inngangsklemmer, fleksibel leder (RK*) | : 1 / 35 mm ² |
| Inngangsklemmer, helkjerne leder (PR*/PN*) | : 1 / 50 mm ² |
| QuickConnect | : nei |

Utførelse

| | |
|----------------------|--------------|
| Nøytrallederposisjon | : høyre |
| Polantall, type | : 3+N/ 4-pol |

Produktdatablad

| | | |
|--|---|------------|
| Montasje | : | din-skinne |
| Antall modulplasser | : | 4-mod |
| Høyde | : | 85 mm |
| Bredde | : | 72 mm |
| Dybde | : | 70 mm |
| Berøringsbeskyttelse | : | IP 20 |
| Kontroll og indikatorer | | |
| Bryterstilling-anvisning (0/ 1) | : | ja |
| Jordfeilanvisning (gult flagg) | : | ja |
| Forurensningsgrad iht IEC 60664 / IEC 60947-2: | : | 2 |
| Høyeste installasjonssted (høyde over havet) | : | 2000 m |