

Serie HMB* tilfredsstillere EN 60898 og EN 60947. EN 60898 for usakkyndig betjening gjør at den kan benyttes som inntaksvern/ hovedstrømsautomat for bolig og næring (direkte måling inntil 80A).

Serie HMK* iht EN 60947. Tilgjengelig som 1, 2, 3 og 4 pol, b-, c- og d-karakteristikk. Jordfeilblokker 125A BDHx80HI 30mA 0-150ms og BTHx80HI justerbar 300-500-1000mA 0-150ms tilgjengelig som bestillingsvare.



HMB380

Automatsikring 1,5 mod, b-kar, 3-pol, 15 kA

- 240/ 415 V 50/ 60 Hz
- Icn 15 kA iht EN60898 og EN60947
- tilgjengelige i 1 til 4 pol, B, C og D karakteristikk
- flatstikk klemme for uttak av signalspenning

Type	I _n [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Best.Nr.
Automatsikring 3-pol, b-kar, 15kA	80	4,5	1	16 592 15	HMB380
Automatsikring 3-pol, b-kar, 15kA	100	4,5	1	16 592 16	HMB390
Automatsikring 3-pol, b-kar, 15kA	125	4,5	1	16 592 17	HMB399



HMB499

Automatsikring 1,5 mod, b-kar, 4-pol, 15 kA

Type	I _n [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Best.Nr.
Automatsikring 4-pol, b-kar, 15kA	80	6	1	16 592 18	HMB480
Automatsikring 4-pol, b-kar, 15kA	100	6	1	16 592 19	HMB490
Automatsikring 4-pol, b-kar, 15kA	125	6	1	16 592 20	HMB499



HMK380

Automatsikring 1,5 mod, c-kar, 3-pol, 30 kA

- 240/ 415 V 50/ 60 Hz
- Icu 30 kA iht EN60947
- tilgjengelige i 1 til 4 pol, B og C karakteristikk
- flatstikk klemme for uttak av signalspenning

Type	I _n [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Best.Nr.
Automatsikring 3-pol, b-kar, 30kA	80	4,5	1	16 592 21	HMK380
Automatsikring 3-pol, b-kar, 30kA	100	4,5	1	16 592 22	HMK390
Automatsikring 3-pol, b-kar, 30kA	125	4,5	1	16 592 23	HMK399



HMK480

Automatsikring 1,5 mod, c-kar, 4-pol, 30 kA

Type	I _n [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Best.Nr.
Automatsikring 4-pol, c-kar, 30kA	80	6	1	16 592 24	HMK480
Automatsikring 4-pol, c-kar, 30kA	100	6	1	16 592 25	HMK490
Automatsikring 4-pol, c-kar, 30kA	125	6	1	16 592 26	HMK499




MZ201

Hjelpekontakt CA

Egenskaper:

6 A/230 V~
Veksler ved betjening av automaten, også ved feil eller fjernbetjening.



Type	In [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Hjelpekontakt CA 6 A/230 V~	6	0,5	1	16 593 76	MZ201




MZ202

Alarmkontakt SD

Egenskaper:

6 A/230 V~
Veksler ved overbelastning, kortslutning og fjernbetjening. Automatsikringen kan bare legges inn igjen etter at resetknappen er betjent.



Type	In [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Alarmkontakt SD 6 A/230 V~	6	0,5	1	16 593 77	MZ202



MZ203

Arbeidsstrømsutløser

Egenskaper:

For ekstern utløsning av automatsikring via påsatt spenning/spenningspuls. Automatsikringen kan bare legges inn igjen etter at resetknappen er betjent.



Type	Spolespenning	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Arbeidsstrømsutløser	230-415V AC 110-130V DC	1	1	16 593 78	MZ203



MZ206

Underspenningsutløser

Egenskaper:

Automaten løser ut ved spenningsfall/bortfall: 35-70% av U_n
Lar seg legge inn igjen ved normal spenning, og etter at resetknappen er betjent.



Type	Spolespenning	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Underspenningsutløser	230V~	1	1	16 593 79	MZ206



LZ060

Varmeavledningsstykke

Egenskaper:

bredde = 9 mm
brukes mellom modulærprodukter

type	pk	el.nr	ref.nr
Varmeavledningsstykke	12	24 706 90	LZ060



L061

Forhøyelsesstykke

Egenskaper:

for bruk ved nedsenkede DIN-skinner

type	pk	el.nr	ref.nr
Forhøyelses-stykke	20	24 706 91	L061



MZN175

Låsebøyle**Egenskaper:**

for låsing av automaten i åpen og lukket stilling

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Låsebøyle	2	16 593 75	MZN175
Plombertråd til modulærustyr	10	16 606 17	MZN176



MZN121

Isolasjonsplater**Egenskaper:**

isolerer mellom klemmene

1 sett = 3 stk.

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Faseskilleplater til MZN120 (sett a 3 stk)	1 sett	16 637 76	MZN121



MZN120

Klemmedeksel for plombering og/ eller IP2XC**Egenskaper:**

1-polet

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Klemmedeksel 1P	4	16 637 75	MZN120



MZN130

Klemmedeksel for plombering og/ eller IP2XC

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Klemmedeksel 1P	1	16 592 27	MZN130
Faseskilleplater til MZN130 (sett a 3 stk)	1	16 592 28	MZN131



VM03N

IP 30 Kapsling

Type	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
IP 30 Kapsling, alle størrelser	5	1	16 592 79	VM03N



KF50S

Klemme 50 mm² KF50S

Tilkoblingsklemme KF50S for Al og Cu kabel/leder, fra 25 til 50 mm²
Moment: 4 Nm

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Tilkoblingsklemme Al/Cu 50 mm ² , 4Nm	10	16 592 80	KF50S



KF50B

Overgangskabel al-cu:

Når settskruen er trukket til slik at den brekker, er riktig moment oppnådd.

type	pk	el.nr	ref.nr
Overgangskabel, 50mm ² alu til 16mm ² cu	1	12 028 15	KF50B



KC350

Ledningssett

KC150 og KC350: - forbindelse mellom rader, 150 mm radavstand



UL01E

type	pk	el.nr	ref.nr
Koblingsbøyle 1x10mm ²² , 150mm	25	24 706 19	KC150
Koblingsbøyle 3x10mm ² , 150mm	25	24 706 89	KC350
Ledningssett, 2x4x10mm ² , 95cm	1	24 706 96	UL01A
Ledningssett, 4x10mm ² , 40cm	1	24 706 97	UL01B
Ledningssett, 2x10mm ² , 40cm	1	24 706 98	UL01D
Ledningssett, 2x3x10mm ² , 95cm	1	24 706 88	UL01E
Ledningssett, 2x2x10mm ² , 95cm	1	24 706 99	UL01F

Målersløyfesett

- farger, svart-brun-grå-blå
- for 3-fas IT, 3+N TN
- med merking NETT-ANLEGG
- inkl. spd/ + spd betyr: med avtapninger til overspenningsvern



Y0N103

type	pk	el.nr	ref.nr
Målersløyfesett, som for standard tks skap, inkl. spd, IT	1	10 032 85	Y0N100
Målersløyfesett, som for standard tks skap, inkl. spd, TN	1	10 032 86	Y0N101
Målersløyfe IT, 2x3x10mm ² , 90cm	1	10 032 87	Y0N102
Målersløyfe IT, 2x4x10mm ² , 90cm	1	10 032 88	Y0N103
Målersløyfe IT, 2x3x10mm ² , 45cm	1	10 032 89	Y0N104
Målersløyfe IT, 2x4x10mm ² , 45cm	1	10 032 90	Y0N105
Målersløyfe IT, 2x3x10mm ² + spd, 50cm	1	10 032 91	Y0N106
Målersløyfe IT, 2x4x10mm ² + spd, 50cm	1	10 032 92	Y0N107



L73M

Sikringslastskillebrytere 63A

- merkestrøm I_n 63 A
- merkeeffektspenning U_n AC 400 V,
- kortslutning I_{cm} 50 kA
- for sikringer D02, og D01 med hylse

Betegnelsen	I_n [A]	Mod.	Pk.	El.nr	Ref.nr.
Sikringslastskillebryter, 1-pol 63A	63	1,5	12	16 637 78	L71M
Sikringslastskillebryter, 2-pol 63A	63	3	6	16 637 79	L72M
Sikringslastskillebryter, 3-pol 63A	63	4,5	4	16 637 80	L73M
Sikringslastskillebryter, 4-pol 63A	63	6	3	16 637 81	L74M
Sikringslastskillebryter, 2-pol 1+N 63A	63	3	6	16 637 82	L75M
Sikringslastskillebryter, 4-pol 3+N 63A	63	6	9	16 637 83	L76M



LE1820

Sikringspatroner D02/ E18

- iht DIN 49522, VDE 0636, EN 60269

Type	Farge	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Sikringspatrone D02 E18 20A 400V gG	blå	10	16 637 86	LE1820
Sikringspatrone D02 E18 25A 400V gG	gul	10	16 637 87	LE1825
Sikringspatrone D02 E18 32A 400V gG	svart	10	16 637 88	LE1832
Sikringspatrone D02 E18 35A 400V gG	svart	10	16 637 89	LE1835
Sikringspatrone D02 E18 40A 400V gG	svart	10	16 637 90	LE1840
Sikringspatrone D02 E18 50A 400V gG	hvit	10	16 637 91	LE1850
Sikringspatrone D02 E18 63A 400V gG	kopper	10	16 637 92	LE1863



L7S704

Sikringslastskillebrytere 125A

- merkestrøm I_n 125 A
- merkeeffektspenning U_n AC 690 V,
- kortslutning I_{cm} 120 kA

Betegnelsen	I_n [A]	Mod.	Pk.	El.nr	Ref.nr.
Sikringslastskillebryter 1x125A, 2-mod	125	2	1	-- -- --	LS701
Sikringslastskillebryter 2x125A, 4-mod	125	4	1	-- -- --	LS702
Sikringslastskillebryter 3x125A, 6-mod	125	6	1	16 637 80	LS703
Sikringslastskillebryter 3+N 125A, 8-mod	125	8	1	16 606 81	LS704



LF599G

Sikringspatroner gG, sylindriske 22x58

- iht DIN 49522, VDE 0636, EN 60269

Type	el.nr	Ref.nr.
Smeltesikring 22x58mm 32A gG, 690V 80kA	-- -- --	LF532G
Smeltesikring 22x58mm 40A gG, 690V 80kA	-- -- --	LF540G
Smeltesikring 22x58mm 50A gG, 690V 80kA	-- -- --	LF550G
Smeltesikring 22x58mm 63A gG, 690V 80kA	-- -- --	LF563G
Smeltesikring 22x58mm 80A gG, 500V 120kA	16 606 83	LF580G
Smeltesikring 22x58mm 100A gG, 500V 120kA	16 606 84	LF590G
Smeltesikring 22x58mm 125A gG, 400V 120kA	16 606 85	LF599G