



TXA204A

Betegnelse	Tekniske data	Antall moduler	El.nr.	Ref.nr.
------------	---------------	-------------------	--------	---------

Binærutganger EIB/KNX for belysning og oppvarming

For styring av:

- Belysning*
- Oppvarming*
- Stikkontaktkurser
- Generell forbruker

*Belysnings- eller oppvarmingsfunksjon for hver utgang kan velges

Funksjoner oppvarming:

- Ventilbeskyttelse
- Tvangsstyring
- Overvåkingstid

Utganger:

- 4 potensialfrie lukkekontakter
- Spenningsforsyning:
 - Systemspenning: 30V DC
- Applikasjonsprogramvare:
 - TL204B

Funksjoner belysning:

- Slå PÅ/AV
- Manuell betjening (kan sperres)
- LED indikering av koblingstilstand
- Tidsfunksjoner
- Tvangsfunksjoner
- Logikkfunksjoner
- Driftstimeteller
- Scenefunksjoner (32 per kanal)

4 koblingsutganger	4A	4	45 003 85	TXA204A
4 koblingsutganger	10A	4	45 003 86	TXA204B
4 koblingsutganger	16A	4	45 003 87	TXA204C
4 koblingsutganger	16A C-last, 200µF	4	45 003 88	TXA204D

Tilpasset til parallellkompenserte lysrør
manuell betjening uten busspenning



TXA206A

Utganger:

- 6 potensialfrie lukkekontakter
- Spenningsforsyning:
 - Systemspenning: 30V DC
- Applikasjonsprogramvare:
 - TL206B

6 koblingsutganger	4A	4	45 003 89	TXA206A
6 koblingsutganger	10A	4	45 003 90	TXA206B
6 koblingsutganger	16A	4	45 003 91	TXA206C
6 koblingsutganger	16A C-last, 200µF	4	45 003 92	TXA206D

Tilpasset til parallellkompenserte lysrør
manuell betjening uten busspenning



TXA207C

Bryterutganger EIB/KNX for Belysning og persienner/sjalusier

For styring av:

- Belysning
 - Stikkontaktkurser
 - Generell forbruker
 - Persienner / sjalusier*
- * to utganger blir koblet sammen

Funksjoner belysning:
som TXA204/206

Funksjoner persienner/sjalusier:

- Går OPP/NED/STOPP
- Justering av lameller
- Manuell betjening (kan sperres)
- LED indikering av koblingstilstand
- Sikkerhetsutkobling
- Vind-, regn-, tvangs- og blokkeringsfunksjon
- Scener kan startes direkte med lamelljustering (32 per kanal)

Utganger:

- 10 potensialfrie lukkekontakter
- Spenningsforsyning:
 - Systemspenning: 30V DC
- Applikasjonsprogramvare:
 - TL207A

10 koblingsutganger	4A	6	4500289	TXA207A
10 koblingsutganger	10A	6	4500291	TXA207B
10 koblingsutganger	16A	6	4500372	TXA207C
10 koblingsutganger	16A C-last	6	4500292	TXA207D

Tilpasset til parallellkompenserte lysrør