



BD363N

## JORDFEILBLOKK 3P 30mA 63A A

### Arkitektur

Koreksjonsfaktor for 2 sidemonterte brytere	høyre
Antall poler	3 P

### Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50 Hz
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/400 V

### Volt

Isolasjonsspenning	500 V
Støtspenningsfasthet	4000 V

### elektrisk strøm

Følsomhet	30 mA
-----------	-------

### Elektrisk temperatur

Merkestrøm ved 40° C	63 A
----------------------	------

### Støm

Egetforbruk per pol	8,8 W
Totalt effekttap	26 W

### Tripping

Beskyttet mot overbelastning	nei
------------------------------	-----

### Utholdenhet

Levetid, elektrisk kobling	1000
Levetid, mekanisk slitasje	1000

### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	9,2 cm
Produktets installasjonshøyde	7 cm
Produktets installasjonsbredde	4,4 cm

#### Installering

Dreiemoment	2,9Nm
Bunnfjernbarhet for modulære enheter	nei

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	25mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	16mm <sup>2</sup>

#### Justering

Nominell feil gjeldende justerbar	nei
Forsinkelse justerbar	nei

#### Standard

Europeisk direktiv WEEE	de det angår
-------------------------	--------------

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
Type jordfeilvern	A

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 70 °C
Høyde	2000 m
Lagringstemperatur	-55 til 70 °C
Luftfuktighetsvern	For all slags klima