



BRUMFRI KONT. M.BR. 4x25A, 24V

ERD425S

Tekniske data

| | |
|---|-----------------------|
| Kontakttype | 4NO |
| Antall kontakter | 4 |
| Merkestrøm | 25 A |
| Styrespenning ved vekselstrøm | 24 V |
| Styrespenning ved likestrøm | 24 V |
| Antall moduler | 2 |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 400 V |
| Isolasjonsspenning | 440 V |
| Startforbruk | 2,9 W |
| Støtspenningsfasthet | 4 kV |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Tilkoblingstype | Med skrue |
| Totalt effekttap | 8,9 W |
| Levetid, elektrisk kobling | 30000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 1000000 |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 6mm ² |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning | 1 - 10mm ² |
| Arbeidstemperatur | -10 til 50 °C |
| Lagringstemperatur | -40 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde | 83 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 35,75 mm |
| Produktets installasjonsdybde | 60 mm |