



Føringskanal pvc 60x110mm RAL9011, Sort

LF6011009011

Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

Funksjoner

Kan brukes til brannbeskyttelse (hold funksjon) i henhold til DIN 4102-12	Nei
---	-----

Connectivity

Tilbehør for montering	Ferdigmonterte koblinger
------------------------	--------------------------

Kapasitet

Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm ²)	23
Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	23

Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

Materiale

RAL-farge	RAL 9011 - Grafitt svart
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Lengde	2000 mm
Kanalhøyde	60 mm
Kanalbredde	110 mm
Hullavstand ved bunnstansing	125 mm
Spor for hulltaking i bunnen	60 mm

Installering

Beskyttelsesfilm	Nei
------------------	-----

Kabel

Internt tverrsnitt	5460 mm ²
--------------------	----------------------

Levering

Leveres på rull	Nei
-----------------	-----

Utstyr

Antall kammer	1 til 4
Antall kabelklammer per meter	2
Antall påklipsbare skiller	3

Bruk

Produkttype som overskrift for katalog	Under- og overdel
--	-------------------

Standard

Godkjennelse	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----

Bruksforhold

Arbeidstemperatur	-5/65 °C
-------------------	----------