

## Bryteevne i kA

EN 60 898	230 V	400 V
Icu	10	10
Ics	10	7,5
EN 60 947-2	230 V	400 V
Icu	30	15
Ics	15	7,5

SCP er en selektiv inntaks-automat som har byggemål som en standard automatsikring.

- opp til 30 kA bryteevne
- Klemmer for direkte tilkobling av inntil 50 mm<sup>2</sup> AL-kabel som tilbehør.
- visuell stillingsindikator
- „High-power“ stålskruer, Pz 2
- alt tilleggsutstyr for automatsikringer kan benyttes
- egen IP 30 kapsling med plass til 50 mm<sup>2</sup> kabel

Teknikk side 9.118



NAN440

## Selektivt kombivern

Type	In [A]	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Selektivt kombivern, 2-polet	25	2	6	16 592 00	<b>NAN225</b>
Selektivt kombivern, 2-polet	32	2	6	16 592 01	<b>NAN232</b>
Selektivt kombivern, 2-polet	40	2	6	16 592 02	<b>NAN240</b>
Selektivt kombivern, 2-polet	50	2	6	16 592 03	<b>NAN250</b>
Selektivt kombivern, 2-polet	63	2	6	16 592 04	<b>NAN263</b>
Selektivt kombivern, 3-polet	25	3	4	16 592 05	<b>NAN325</b>
Selektivt kombivern, 3-polet	32	3	4	16 592 06	<b>NAN332</b>
Selektivt kombivern, 3-polet	40	3	4	16 592 07	<b>NAN340</b>
Selektivt kombivern, 3-polet	50	3	4	16 592 08	<b>NAN350</b>
Selektivt kombivern, 3-polet	63	3	4	16 592 09	<b>NAN363</b>
Selektivt kombivern, 4-polet	25	4	3	16 592 10	<b>NAN425</b>
Selektivt kombivern, 4-polet	32	4	3	16 592 11	<b>NAN432</b>
Selektivt kombivern, 4-polet	40	4	3	16 592 12	<b>NAN440</b>
Selektivt kombivern, 4-polet	50	4	3	16 592 13	<b>NAN450</b>
Selektivt kombivern, 4-polet	63	4	3	16 592 14	<b>NAN463</b>



VM03N

## IP 30 Kapsling

Type	Mod.	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
IP 30 Kapsling, alle størrelser	5	1	16 592 79	<b>VM03N</b>



KF50S

## Klemme for Al-kabel

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Klemme for Al-kabel, Opptil 50 mm <sup>2</sup>	10	16 592 80	<b>KF50S</b>