

NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvitt vaselin f.eks), tiltrekkes med moment

Klemmer



**Avgreningsklemmer, 3-pol, 4 tilkoblinger pr pol**

**Egenskaper:**

- 3 poler med 4 klemplasser hver, moment 2,8 Nm
- tilførsel, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 16, PN/ helkjerne 25 mm<sup>2</sup>
- utgang, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 10, PN/ helkjerne 16 mm<sup>2</sup>

KH23C

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreningsklemmer, 3-pol	69,2	65,9	45,5	5	12 748 00	<b>KH23C</b>



**Avgreningsklemmer, 4-pol, 4 tilkoblinger pr pol**

**Egenskaper:**

- 4 poler med 4 klemplasser hver, moment 2,8 Nm
- tilførsel, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 16, PN/ helkjerne 25 mm<sup>2</sup>
- utgang, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 10, PN/ helkjerne mm<sup>2</sup>

KH24C

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreningsklemmer, 4-pol	82,4	65,9	43	4	24 678 18	<b>KH24C</b>



**Avgreningsklemmer, 5-pol, 4 tilkoblinger pr pol**

**Egenskaper:**

- 5 poler med 4 klemplasser hver, moment 2,8 Nm
- tilførsel, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 16, PN/ helkjerne 25 mm<sup>2</sup>
- utgang, RK fintrådet (med hylse): 1,5 til 10, PN/ helkjerne 16 mm<sup>2</sup>

KH25C

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreningsklemmer, 5-pol	102,4	65,9	45,5	5	12 748 02	<b>KH25C</b>



**Avgreiningesklemme, 1-pol L, 4 tilkoblinger**

**Egenskaper:**

- 1 pol (L1, L2 eller L3), grå
- 2x70 og 2x50mm<sup>2</sup> PN
- moment: 10mm<sup>2</sup> - 35mm<sup>2</sup> - 3,5 Nm, 50mm<sup>2</sup> - 70mm<sup>2</sup> - 6 Nm
- for montering på DIN skinne/ montasjebrett
- flere kan sammenkobles til blokk (3 faser+N+PE)

KH70G

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreining skl. 2x70/2x50mm <sup>2</sup> L	48,7	32,8	60	3	12 177 48	<b>KH70G</b>



**Avgreiningesklemme, 1-pol N, 4 tilkoblinger**

**Egenskaper:**

- 1 pol N, blå
- 2x70 og 2x50mm<sup>2</sup> PN
- moment: 10mm<sup>2</sup> - 35mm<sup>2</sup> - 3,5 Nm, 50mm<sup>2</sup> - 70mm<sup>2</sup> - 6 Nm
- for montering på DIN skinne/ montasjebrett
- flere kan sammenkobles til blokk (3 faser+N+PE)

KH70B

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreining skl. 2x70/2x50mm <sup>2</sup> N	48,7	32,8	60	3	12 177 37	<b>KH70B</b>



**Avgreiningesklemme, 1-pol PE - jord, 4 tilkoblinger**

**Egenskaper:**

- 1 pol PE, grønn
- 2x70 og 2x50mm<sup>2</sup> PN
- moment: 10mm<sup>2</sup> - 35mm<sup>2</sup> - 3,5 Nm, 50mm<sup>2</sup> - 70mm<sup>2</sup> - 6 Nm
- for montering på DIN skinne/ montasjebrett
- flere kan sammenkobles til blokk (3 faser+N+PE)

KH70GN

Type	Høyde i mm	Bredde i mm	Dybde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Avgreining skl. 2x70/2x50mm <sup>2</sup> PE	48,7	32,8	60	3	12 177 49	<b>KH70GN</b>

**NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvit vaselin f.eks), tiltrekkes med moment**

pga produktenes byggehøyde, monteres på forsenket din-skinne/ montasjeplate



KJ02C

**Avgreningsklemme 1-pol 160A, 70 mm<sup>2</sup>, alu/ cu innkommende**

tilførsel 1 x 10 - 70 mm<sup>2</sup> alu/ cu, eller samleskinne 12 x 5 mm  
 utgang 6 x 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

tiltrekkingsmomenter:  
 - 10 - 70 mm<sup>2</sup> : 4 Nm  
 - 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> : 2 Nm

Type	Bredde i mm	Pk. Elnr.	Ref.nr.
Avgreningsklemme 1-pol 160A	35	4 12 009 51	<b>KJ02C</b>



KJ02A

**Avgreningsklemme 1-pol 250A, 95 mm<sup>2</sup>, alu/ cu innkommende**

tilførsel 1 x 35 - 95 mm<sup>2</sup> alu/ cu  
 utgang 2 x 6 - 25 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> og 4 x 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

tiltrekkingsmomenter:  
 - 10 - 70 mm<sup>2</sup> : 19 Nm  
 - 6 - 35 mm<sup>2</sup> : 3,5 Nm  
 - 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> : 2 Nm

Type	Bredde i mm	Pk. Elnr.	Ref.nr.
Avgreningsklemme 1-pol 250A	45	4 12 009 50	<b>KJ02A</b>



KJ02B

**Avgreningsklemme 1-pol 400A, 150 mm<sup>2</sup>, alu/ cu innkommende**

tilførsel 1 x 95 - 150 mm<sup>2</sup> alu/ cu  
 utgang 2 x 25 mm<sup>2</sup>, 5 x 16 mm<sup>2</sup> og 4 x 10 mm<sup>2</sup>

tiltrekkingsmomenter:  
 - 95 - 150 mm<sup>2</sup> : 25 Nm  
 - 6 - 35 mm<sup>2</sup> : 3,5 Nm  
 - 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> : 2 Nm

Type	Bredde i mm	Pk. Elnr.	Ref.nr.
Avgreningsklemme 1-pol 400A	45	4 12 009 52	<b>KJ02B</b>

**NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvit vaselin f.eks), tiltrekkes med moment**

pga produktenes byggehøyde, monteres på forsenket din-skinne/ montasjeplate



K50AL

**Skjøteklemmer alu/ cu 2,5-50 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 2 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 160A, alu 125A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu 2,5-50 mm<sup>2</sup>, alu 6-50 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 5 Nm til 10 mm<sup>2</sup>, 12 Nm fra 16 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
skjøteklemme alu/ cu, L - grå, 2,5-50mm <sup>2</sup> , 43x18x45mm		1	-- --- --	<b>K50AL</b>
skjøteklemme alu cu, N - blå, 2,5-50mm <sup>2</sup> , 43x18x45mm		1	-- --- --	<b>K50AN</b>
skjøteklemme alu/ cu, PE - g/ g, 2,5-50mm <sup>2</sup> , 43x18x45mm		1	-- --- --	<b>K50AE</b>



K150AN

**Skjøteklemmer alu/ cu 25-150 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 2 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 315A, alu 250A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 25-150 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 14 Nm til 50 mm<sup>2</sup>, 30 Nm fra 70 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
skjøteklemme alu/ cu, L - grå, 25-150mm <sup>2</sup> , 54x31x84mm		1	-- --- --	<b>K150AL</b>
skjøteklemme alu/ cu, N - blå, 25-150mm <sup>2</sup> , 54x31x84mm		1	-- --- --	<b>K150AN</b>
skjøteklemme alu/ cu, PE - g/ g, 25-150mm <sup>2</sup> , 54x31x84mm		1	-- --- --	<b>K150AE</b>



K240AE

**Skjøteklemmer alu/ cu 35-240 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 2 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 400A, alu 315A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 35-240 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 26 Nm til 120 mm<sup>2</sup>, 55 Nm fra 150 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
skjøteklemme alu/ cu, L - grå, 35-240mm <sup>2</sup> , 65x37x106mm		1	-- --- --	<b>K240AL</b>
skjøteklemme alu/ cu, N - blå, 35-240mm <sup>2</sup> , 65x37x106mm		1	-- --- --	<b>K240AN</b>
skjøteklemme alu/ cu, PE - g/ g, 35-240mm <sup>2</sup> , 65x37x106mm		1	-- --- --	<b>K240AE</b>

**Avgreining-/ skjøteklemmer alu/ cu 6-95 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 4 tilkoblinger**



VC05-0043

- merkestrøm In for cu 245A, alu 220A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 6-95 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 12 Nm til 25 mm<sup>2</sup>, 22 Nm fra 35 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, L - grå, 6-95mm <sup>2</sup> , 84x42x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0042</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, N - blå, 6-95mm <sup>2</sup> , 84x42x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0043</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, PE - g/ g, 6-95mm <sup>2</sup> , 84x42x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0044</b>

**Avgreining-/ skjøteklemmer alu/ cu 25-150 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 4 tilkoblinger**



VC05-0033

- merkestrøm In for cu 320A, alu 290A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 25-150 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 14 Nm til 50 mm<sup>2</sup>, 30 Nm fra 70 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, L - grå, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x54x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0031</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, N - blå, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x54x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0032</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, PE - g/ g, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x54x51mm		1	-- --- --	<b>VC05-0033</b>

**NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvit vaselin f.eks), tiltrekkes med moment**

pga produktenes byggehøyde, monteres på forsenket din-skinne/ montasjeplate



VC05-0037

**Avgreining-/ skjøteklemmer alu/ cu 35-240 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 4 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 425A, alu 380A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 35-240 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 26 Nm til 120 mm<sup>2</sup>, 40 Nm fra 150 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, L - grå, 35-240mm <sup>2</sup> , 106x60x65mm		1	-- --- --	<b>VC05-0037</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, N - blå, 35-240mm <sup>2</sup> , 106x60x65mm		1	-- --- --	<b>VC05-0038</b>
tilkoblingssklemme 4xalu/ cu, PE - g/ g, 35-240mm <sup>2</sup> , 106x60x65mm		1	-- --- --	<b>VC05-0039</b>



VC05-0240

**Avgreining-/ skjøteklemmer alu/ cu 25-150 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 6 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 320A, alu 290A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 25-150 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 14 Nm til 50 mm<sup>2</sup>, 30 Nm fra 70 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, L - grå, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x71,3x54mm		1	-- --- --	<b>VC05-0235</b>
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, N - blå, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x71,3x54mm		1	-- --- --	<b>VC05-0240</b>
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, PE - g/ g, 25-150mm <sup>2</sup> , 84x71,3x54mm		1	-- --- --	<b>VC05-0241</b>



VC05-0381

**Avgreining-/ skjøteklemmer alu/ cu 95-300 mm<sup>2</sup>, 1-pol, 6 tilkoblinger**

- merkestrøm In for cu 630A, alu 630A
- isolasjonsspenning 1000 VAC/ DC
- ledertverrsnitt cu og alu 95-300 mm<sup>2</sup>
- tiltrekkingmoment 35 Nm til 150 mm<sup>2</sup>, 45 Nm fra 185 mm<sup>2</sup>

beskrivelse	hxbxd	pk	el.nr	ref.nr
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, L - grå, 95-300mm <sup>2</sup> , 120x101x78mm		1	-- --- --	<b>VC05-0381</b>
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, N - blå, 95-300mm <sup>2</sup> , 120x101x78mm		1	-- --- --	<b>VC05-0392</b>
tilkoblingssklemme 6xalu/ cu, PE - g/ g, 95-300mm <sup>2</sup> , 120x101x78mm		1	-- --- --	<b>VC05-0393</b>



VC05-0392



VC05-0393



KN10E

**PE-klemblokker****Egenskaper:**

- Inngang = 4 - 16 mm<sup>2</sup>
- Avgang = 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Type	Bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
1 inngang, 5 avganger	30	1	12 748 17	<b>KN06E</b>
2 innganger, 8 avganger	45	1	12 748 18	<b>KN10E</b>
3 innganger, 11 avganger	60	1	12 748 19	<b>KN14E</b>
4 innganger, 14 avganger	75	1	12 748 20	<b>KN18E</b>
5 innganger, 17 avganger	90	1	12 748 21	<b>KN22E</b>
6 innganger, 20 avganger	105	1	12 748 22	<b>KN26E</b>



KN99E

**Pluggbro****Egenskaper:**

- 1 sett = 10 stk.
- For sideveis sammenkobling av 2 klemblokker


Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Pluggbro, gul/grønn, for PE	1	12 748 23	<b>KN99E</b>



VZ711

**Festeskinne for vector/volta**

Type	Bestykkbar bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Festeskinne for vector og volta	240	1	12 748 31	<b>VZ711</b>



UZ00K1

**Festeskinne for univers FWB**

Type	Bestykkbar bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Festeskinne for univers FWB	195	1	12 748 32	<b>UZ00K1</b>



VZ707N

**Festeskinne for golf**

Type	Bestykkbar bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Festeskinne for golf	195	1	25 120 29	<b>VZ707N</b>



KN00A

**Universal-adapter****Egenskaper:**

- Med universal-adapteret kan man montere QuickConnectklemmer på DIN-skinner i vannrett og loddrett stilling, på montasjeplate og på metallstag 12 x 2 mm

Type	Bestykkbar bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Universal-adapter	105	1	12 748 33	<b>KN00A</b>