

vector

Utenpåliggende fordeling IP65

Fordelingen er egnet både innendørs og utendørs. Bruksområdene til den sprutsikre fordelingen er kjellere, garasjer, verksteder og andre fuktige miljøer. Ledig plass i kapslingen for klemblokker med QuickConnect-teknikk for enkel og sikker tilkobling av PE/ N-ledere.



Fordeler:

- God beskyttelse - fordelingene kan plomberes.
- Høy sikkerhet - det er mulig å montere lås i døren.
- Varig og tydelig merking - avdekning med integrerte merkestrimler
- Dørhengslingen kan endres uten problemer. Døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres.
- Ledig plass i kapslingen for klemblokker med QuickConnect-teknikk for enkel og sikker tilkobling av PE/ N-ledere.
- Stort kablingsrom med integrert ledningsinnføring gir enkel og ren ledningsføring

Tekniske data:

- Montasje: Utenpåliggende
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: II, (dobbelisolert)
- Materiale: Høykvalitets plast (UV-bestendig)
- Farge: Lys grå, RAL7035
- Moduler: 3 til 48
- Utførelser: 1 til 4 rader
- Dør: Gjennomsiktig dør
- Bruksområder: Innendørs og utendørs, f.eks. kjellere, garasjer, verksteder

Proff tips

1



God plass til ledningsføring på siden av DIN-skinne.

2



Rent inntrykk takket være skruedekslar for feste av avdekking.

3



Hurtig skifte av dørhengsel fra høyre til venstre eller omvendt - uten bruk av verktøy.

4



Ettermontering av lås beskytter mot uvedkommende adgang.

5



Avdekninger som kan plomberes gir bedre sikkerhet

6



Tilstrekkelig stor montasjedybde for modulærprodukter ved hjelp av justerbare DIN-skinne.

7



Forhåndsboret trepunktsfeste gir nøyaktig innretting og sikker veggmontering av fordelingen.

8



Rent inntrykk takket være innføringskanal (tilsats på fordelings overside, som skjuler kabelinnføringen i fordelingen).

Påvegg-skap for modulærprodukter

Leveres med DIN-skinner.
Svekkinger for ledningsinnføringer i topp, bunn og på siden.
Leveres med gjennomsiktig dør som kan plomberes.
Lås leveres som tilbehør.

Skapet kan ventileres ved bruk av ventilasjonsnippl. Brukes denne uten kabel, må tetteplugg anvendes.

Farge RAL 7035, Lys grå
Merkespenning Un 400V
Merkestrøm In 63A
Norm : EN 60 439 del 1-3
Materiale: UV-bestendig høykvalitets plast
Kapslingsklasse: IP65

► Teknikk side 290



VE112PN

Fordelingskap, med DIN-skinner

Type	Mod.	PE/N	El.nr.	Ref.nr.
vector 1 rad, 110 x 175 x 93 mm (bxhxd)	3	2 x 4	25 120 10	VE103PN
vector 1 rad, 164 x 190 x 113 mm (bxhxd)	6	2 x 7	25 120 11	VE106PN
vector 1 rad, 310 x 302 x 151 mm (bxhxd)	12	2 x 13	25 120 12	VE112PN
vector 2 rader, 310 x 427 x 151 mm (bxhxd)	24	2 x 17	25 120 13	VE212PN
vector 3 rader, 310 x 552 x 151 mm (bxhxd)	36	2 x 22	25 120 14	VE312PN
vector 4 rader, 310 x 677 x 151 mm (bxhxd)	48	2 x 25	25 120 15	VE412PN

► For informasjon om flere klemblokker, se side 164



VZ016M

Kabelinnføringsnippler IP65

Type	Ø mm	El.nr.	Ref.nr.
Kabelinnføringsnippler IP65	16	25 120 20	VZ016M
Kabelinnføringsnippler IP65	20	25 120 21	VZ020M
Kabelinnføringsnippler IP65	25	25 120 22	VZ025M
Kabelinnføringsnippler IP65	32	25 120 23	VZ032M
Kabelinnføringsnippler IP65	40	25 120 24	VZ040M
Ventilasjonsnippl	20	25 120 25	VZ020D




VZ013V

Tetteplugg

Brukes i ventilasjonsnippl dersom kabel ikke finnes

Type	Ø mm	El.nr.	Ref.nr.
Tetteplugg	20	25 120 28	VZ013V



VZ311

Lås

Type	Mod.	El.nr.	Ref.nr.
Lås for vector	20	17 288 37	VZ311
Reservenøkkel, for VZ311		17 288 89	VZ312



VZ747

InnføringskanalFor øvre og nedre tilslutningsrom
Med svekkinger for tehalit.LF kanal
60x90 og 60x110 mm

Type	El.nr.	Ref.nr.
Innføringskanal	25 105 40	VZ747



VZ011

FestebraketterFor feste av skapene på vegg eller på stolpe.
Stolpefeste kun for VE112PN eller større.

Type	El.nr.	Ref.nr.
Festebrakett for rett vegg	25 120 26	VZ011
Festebrakett for stolpe, fra VE112PN	25 120 27	VZ041



KN10E

PE-klemblokker**Egenskaper:**

- Inngang = 4 - 16 mm²
- Avgang = 1,5 - 2,5 mm²

Type	Bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
1 inngang, 5 avganger	30	1	12 748 17	KN06E
2 innganger, 8 avganger	45	1	12 748 18	KN10E
3 innganger, 11 avganger	60	1	12 748 19	KN14E
4 innganger, 14 avganger	75	1	12 748 20	KN18E
5 innganger, 17 avganger	90	1	12 748 21	KN22E
6 innganger, 20 avganger	105	1	12 748 22	KN26E



VZ711

Festeskinne for vector/volta

Type	Bestykkbar bredde i mm	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Festeskinne for vector og volta	240	1	12 748 31	VZ711



Semiolog merkesystem

Egenskaper:

- Enkelt PC-program for merking av fordelinger samt utskrivning av kursfortegnelser. Systemet skriver ut merkelister i riktig bredde for alle produkter i fordelinger. Legges inn i de selvklebende listene som medfølger universsystemet, eller skrives ut på selvklebende ark.

Type

Semiolog merkesystem, lastes ned fra

www.hager.no



L061

Forhøyningsstykke

Egenskaper:

- for symmetrisk DIN-skinne. Høyner DIN-skinnen med 15 mm

Type

Forhøyningsstykke, isolerstoff

Mod.

1

Pk.

20

El.nr.

24 706 91

Ref.nr.

L061



L066

Universal adapter

Egenskaper:

adapteren brukes på to måter:

- klipses på C-profilskinne for å få DIN-skinneprofil
- høyner en DIN-skinne med 10 mm

Type

Universal adapter, isolerstoff

Mod.

1

Pk.

20

El.nr.

24 706 93

Ref.nr.

L066

Universal adapter, isolerstoff

2

20

24 706 94

L067



LZ060

Varmeavledningsstykke

Egenskaper:

- plasseres mellom modulærprodukter som utvikler varme

Type

Varmeavledningsstykke, festes på DIN-skinne

Mod.

0,5

Pk.

10

El.nr.

24 706 90

Ref.nr.

LZ060



VZ404

Rensesett

Egenskaper:

- til rengjøring av plastskap uten å ødelegge merkingen

Type

Rensesett, sprayflaske

El.nr.

17 289 45

Ref.nr.

VZ404



KZ061

Festeklips

Egenskaper:

- bredde 10 mm

Type

Festeklips, for DIN-skinne

Pk.

50

El.nr.

24 706 95

Ref.nr.

KZ061



S35S

Dek kremse

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Dek kremse, bredde 12 moduler	10	24 706 80	S35S




UZ005

Holder for merkestriper

Egenskaper:
- 1 sett = 12 stk.

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Holder, for merkestriper	50	24 679 05	UZ005



UZ006

Merkestriper

Egenskaper:
- 1 ark = 12 striper

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Merkestriper, for VZ005	10	24 679 06	UZ006



MZN177

Merkestriper

Egenskaper:
- 1 ark = 17 striper

Type	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Merkestriper, for modulærprodukter	10	16 593 10	MZN177