

- Skillevegg: for oppdeling av kanalen i flere rom
- Profilkammer: for oppdeling av kanalen i flere rom
- Skjøter for å forbinde kanalene mekanisk
- Universaljording for godkjent overledning mellom kanallengder
- Jordledning for overledning ved avvinklinger
- Jordtilkopling for tilkopling av potensialutjenningsledere mot universaljording

	Produkt	Beskrivelse	Kanalhøyde	Forpkn.	El.nr.	Ref.nr
 G1612	<b>Skillevegg</b>	Materiale PVC		48 m	12 059 76	<b>G1612</b>
 R2660	<b>Skillevegg</b>	Materiale: Stål		40 m	12 059 15	<b>R2660</b>
 G1801	<b>Montasjeklammer</b>	For oppdeling av kanalen i flere rom	70 mm	10	12 059 22	<b>G1801</b>
			90 mm	10	12 077 14	<b>G1802</b>
 G1711	<b>Skjøtepar</b>	For mekanisk forbindelse av kanalunderdelene	BRSN 70110	5 Par	12 059 17	<b>G1711</b>
			BRSN 70130	5 Par	12 059 18	<b>G1713</b>
			BRSN 70170	5 Par	12 059 19	<b>G1717</b>
			BRSN 70210	5 Par	12 059 20	<b>G1721</b>
			BRSN 90130	30 Par	12 077 12	<b>G1733</b>
	BRSN 90170	30 Par	12 077 13	<b>G1737</b>		
 L4181	<b>Jordledning</b>	Jordledning for forbindelse mellom kanalunderdelene	150 mm	25	12 007 40	<b>L4181</b>
			300 mm	25	12 007 41	<b>L4182</b>
			600 mm	25	12 007 42	<b>L4183</b>
 G2401	<b>Universaljording</b>	Jording av underdel og front		10	12 059 25	<b>G2401</b>
 L4187	<b>Jordklammer</b>	For tilkobling av potensialutjenningsleder mot G2401		10	12 007 38	<b>L4187</b>

For teknisk informasjon se side 600