

Volta -
ny generasjon småfordelinger



Småfordelinger Volta – QuickConnect gir bedre sikkerhet og større tidsbesparelse

Ved nybygg og renovering av bolighus trenger man ofte kompakte løsninger til elektrofordelingen. Volta fordelingsskap er spesielt godt egnet fordi den er enkel å montere og har mange forskjellige utførelser. QuickConnect-teknikken gir enkel og sikker tilkobling av PE-lederne.



Fordeler :

- Høy sikkerhet - det er mulig å montere lås i døren
- Ren og enkel merking - avdekning inneholder integrert kursmerking
- Underdel leveres med svekkinger i topp og bunn
- Sikker og enkel festing av PE-lederne – PE-klemmeblokker i QuickConnect-teknikken følger med som standard, ledere stikkes fast
- Dørhengslingen kan endres uten problemer - døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres
- Optimale monteringselementer gir enkel og hurtig montasje
- Kan monteres som standard i alle vegger med tykkelse fra 3" og oppover
- Høy ramme med dør leveres som tilleggsutstyr. Må benyttes ved montasje i 2" vegg.

Tekniske data :

- Montasje : Innfelt
- Beskyttelsesgrad : IP30
- Isolasjonsklasse : Kl. I, jordet
- Materiale : Avdekning i isolerstoff, boks i metall med svekkinger, dør og ramme av stålplate
- Farge : Hvit (RAL9010)
- Moduler : 12 til 48
- Utførelser : 1 til 4 rader
- Dører : Hvit
- Bruksområder : Som etasje- og elektrofordeling i bolighus og offentlige bygg for montering av modulære vern og styringer, samt for tebis-installasjon

Proff tips



Hurtig skifte av dørhengsel fra høyre til venstre eller omvendt - uten bruk av verktøy.



Fordelingene kan som standard installeres i veggtykkelser fra 3" og oppover.



Ettermontering av lås beskytter skapet.



Enkel og sikker tilkobling av PE-lederne i berøringssikre QuickConnect klemmer.



Enkel montering av skapunderdel. Festes med 2 skruer på hver side.



Svekkinger for skapmuffer i topp og bunn.



Frontramme med dør for standard underdel har lav høyde. Høy frontramme må benyttes til installasjoner utført i 2" veggtykkelse.

Klasse I, jordet veggskap for modulærprodukter med byggehøyde opp til 70 mm og belastning opp til 63 A

- Dybde skapunderdel, 80 mm med diverse svekkinger for skapmuffer i topp og bunn
- underdel i galvanisert metall.

- DIN-skiner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall

Norm: EN 60 439 del 1-3

Farge: RAL 9010



VU24NJ

For røranlegg

| Antall rader | Moduler | Jordklemmer | Ref.nr. | El.nr. |
|--------------|---------|-------------|---------------|---------|
| 1 rad | 12 | 14 | VU12NJ | 1728800 |
| 2 rader | 24 | 18 | VU24NJ | 1728801 |
| 3 rader | 36 | 22 | VU36NJ | 1728802 |
| 4 rader | 48 | 26 | VU48NJ | 1728803 |



VZ903

Høy ramme

Må benyttes ved montasje i 2" veggtykkelse

| Antall rader | Ref.nr. | El.nr. |
|--------------|--------------|---------|
| 1 rad | VZ901 | 1728804 |
| 2 rader | VZ902 | 1728805 |
| 3 rader | VZ903 | 1728806 |
| 4 rader | VZ904 | 1728807 |



VZ302N

Låser

| Produkt | Ref.nr. | El.nr. |
|-------------------------|---------------|---------|
| syylinderlås med nøkkel | VZ302N | 1728808 |



VZ308N

Låser

| Produkt | Ref.nr. | El.nr. |
|---------|---------------|---------|
| sneplås | VZ308N | 1728809 |

VU12NJ/VU24NJ/VU36NJ/VU48NJ

Generell beskrivelse

Klasse I, jordet sikringskap etter EN 60439 1-3 for innfelling i trevegg, og for modulærprodukter med byggehøyde 70 mm etter DIN 43 880

Skapet består av

- underdel i galvanisert metall med svekninger i topp og bunn i diverse størrelser.
- QuickConnect klemmer med pozidrive skruer på inngang og innstikklemmer på avganger i fingersikker utførelse
- avdekning med 46 mm slisser i isolerstoff
- vendbar dør i lakkert metall

Prøvenorm

EN 60439 1-3

Målnorm

DIN 43 871

Merkespenning

400 V 50Hz

Merkestrøm

63 A

Verneklasse

Klasse I, jordet

Kapslingsklasse

IP 30 etter EN 60 529

Dør

Metalldør med innvendige hengsler. Døren kan vendes uten å vende dørrammen.

Dørlås

Tilbakevendende, innfelt klaffvender

Kabelinnføring:

oppe/nede

Svekninger i skapunderdel, topp og bunn, i størrelsene 16mm, 20mm, 32mm og 40mm

Jordklemme

Antall klemmer se bestillingssiden

Farge

RAL 9010

Materiale:

avdekning

Selvslukkende plast, polystyren, etter DIN 54 840

DIN-skinner

Galvanisert metall

Rammer

Epoxylakkert stålplate

Dør

Epoxylakkert stålplate

Skapunderdel


Galvanisert metall

Underdel:
Mål i mm



| | 1 rad | 2 rader | 3 rader | 4 rader |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Innvendig mål H x B x D | 248 x 274 x 52 | 373 x 274 x 52 | 498 x 274 x 52 | 623 x 274 x 52 |
| Utvendig mål underdel H x B x D | 290 x 303 x 80 | 415 x 303 x 80 | 540 x 303 x 80 | 665 x 303 x 80 |
| Innfellingsmål med standard ramme H x B x D | 290 x 303 x 80 | 415 x 303 x 80 | 540 x 303 x 80 | 665 x 303 x 80 |
| Innfellingsmål med høy ramme H x B x D | 290 x 303 x 66 | 415 x 303 x 66 | 540 x 303 x 66 | 665 x 303 x 66 |

Dørramme:



| | 1 rad | 2 rader | 3 rader | 4 rader |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Utvendig mål standard ramme H x B x D | 336 x 348 x 9 | 461 x 348 x 9 | 586 x 348 x 9 | 711 x 348 x 9 |
| Utvendig mål høy ramme H x B x D | 338 x 350 x 25 | 463 x 350 x 25 | 588 x 350 x 25 | 713 x 350 x 25 |

Rørinnføringer:



Svekkinger for rørinnføringer
i følgende størrelser :
1 x 40 mm
1 x 32 mm
1 x 20 mm
12 x 16 mm

Vekt

| Type | VU12NJ | VU24NJ | VU36NJ | VU48NJ |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Vekt i kg | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,32 |

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog

Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49

E-mail: kundeservice@hager.no

