

FDV DOKUMENT

Glatte UV stabiliserte PVC el-rør

Dato: 24.01.2023

PRODUKT: Glatte el-rør, UV stabiliserte, produsert i PVC-U.

PRODUKTBESKRIVELSE: UV stabiliserte el-rør til bruk i elektriske installasjoner som er utsatt for direkte sollys. Egner seg også til montering på tak og vegger der svarte rør er etterspurt.



PRODUSENT: Pipelife NL, Nederland.
For
Pipelife Norge AS
Hamnesvegen 97
6650 SURNADAL

SERTIFISERING: NEK EN 61386-1
NEK EN 61386-21
CE-merket

TEKNISKE DATA:

El nr.	Dimensjon	Lengde	Materiale	Farge	Med innv. lavfriksjonsbelegg
1214016	16 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Ja
1214017	20 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Ja
1214018	25 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Nei
1214019	32 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Nei
1214020	40 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Nei
1214021	50 mm	3m	PVC-U	Svart RAL 9005	Nei

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

- BRANNFARE:** PVC kan brenne, men er selvslukkende. Ved brann og evt. forbrenning dannes organiske forbrenningsprodukter og sure rørgasser - bl.a. HCl (saltsyre).
- HELSEFARE:** Ingen helsefare ved normal bruk, kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser fra PVC bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger forårsaket av sure gasser (HCl).
- FØRSTEHJELP:** Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.
- DESTRUKSJON:** Avfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling eller forbrennes i et forbrenningsanlegg med fullrensing av rørgasser.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

- LAGRING:** Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Enkeltvis skal også rør inkludert tetningsring beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
- MONTERING/SKJØTING:** Rørene monteres mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
- RØRDELER:** Rørene er tilpasset rørdeler utviklet for røret. Det kan være deler av PVC, PP, PE eller lignende.
- SERVICE:** Produktet krever ingen service.
- VEDLIKEHOLD:** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser (rensing o.l.).
- RESERVEDELER:** Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme ytre dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist eller ved å kontakte produsenten direkte.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001