



Produkt:	Bostik Fibersparker
EI-nummer:	1036094
Varenummer:	19806459
GTIN:	7311020036645
Pakningsant.:	1 sekk a 25 kg

Produktbeskrivelse:

Bostik Gulvsparker Fiber er en miljøtilpasset, sementbasert, fiberforsterket, selvutjevne, pumpbar og fuktskadedestabil og hurtigherdende sparkelmasse. Beregnet for avretting av spesielt vanskelige underlag inne som svak betong, gips, klinkerfliser, tre mm samt varmegulv.

Det er 40 stk på pallen ,1000 kg på europall

Oprinnelsesland: SE

Størrelse på sekk: H 450 x B 330 x D100

Tekniske spesifikasjoner:

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 2,5 mm
Fiberforsterket:	Ja
Skikttykkelse:	6-50 mm(Min.8 mm lettbetong .), (Max 20mm lettbetong)
Vannmengde:	19 vekt-%, 4,75 liter/25 kg. Ved faldspartling,3,75-4,25 liter/25 kg
Arbeidstemperatur:	Mellem +10°C og +25°C
Anvendelsestid:	20 min
Gangbar etter:	2-4 timer, ved min.+20C
Belegningsklar:	Etter 3 døgn ved lagtykkelse opp til 50 mm,+20°C, max 50% RF (relativ fuktighet) ,RF i underlaget, >85%.
Forbruk:	Ca. 1,70 kg pulver pr. m ² og mm tykkelse
Flyteevne:	140-150 mm(SS 923519(50x22 mm))
Trykkstyrke:	C30
Bøystrekkfasthet :	F8
Vedheft:	> 1,5 MPa