

Hengeklemme HK8

Produktbeskrivelse

Hengeklemme HK8 for både blank og isolert line. Klemmen er konstruert slik at den pendler i linens sentrum. Klemmestykket kan vendes for å passe linens diameter. Boltene følger DIN-standard.

Den smidde opphengsbøylen omslutter hele klemmen og garanterer derved bruddlasten.



Overflatebehandling

Varmgalvanisert

Tekniske spesifikasjoner

Elnummer	Linediameter	Bruddlast V	Art.nr	Vekt	Bolt diameter
2800101	Ø7,5-13,5mm	70kN	09-5010-00	0,96	Ø16
2800416	Ø10,5-16,5mm	70kN	09-5020-00	0,96	Ø16
2800417	Ø16,5-22,5mm	120kN	09-5030-00	1,95	Ø20
2800102	Ø19,5-25,5mm	120kN	09-5030-50	1,95	Ø20
2800418	Ø25,5-34,5mm	240kN	09-5040-00	2,65	Ø20
2800103	Ø34,5-43,5mm	240kN	09-5050-00	3,32	Ø20
2800104	Ø43,5-52,5mm	240kN	09-5060-00	4,35	Ø20
2800105	Ø48,0-57,0mm	240kN	09-5060-50	4,35	Ø20