

Avspenningsklemme AK800

Produktbeskrivelse

Oppgitt bruddlast er maksimal statisk belastning klemmen kan utsettes for, uten deformering eller brudd.

Klemmen testes til 90% av den relevante linens bruddlast.

Overflatebehandling

Hus og kile i smidd aluminium, varmforsinkede stållasker.



Tekniske spesifikasjoner

Elnummer	Linediameter	Tiltrekkingsmoment	Mekanisk bruddlast	Art.nr	Vekt
2800106	Ø7,5-10,5mm	33Nm	70kN	09-6010-00	2,000kg
2800107	Ø10,5-13,5mm	33Nm	70kN	09-6010-50	1,980kg
2800419	Ø13,5-16,5mm	33Nm	70kN	09-6020-00	1,930kg
2800420	Ø16,5-17,7mm	33Nm	70kN	09-6020-50	1,920kg
2800421	Ø17,7-20,0mm	47Nm	120kN	09-6030-00	3,860kg
2800422	Ø19,5-22,5mm	47Nm	120kN	09-6030-50	3,805kg
2800423	Ø22,5-25,5mm	47Nm	120kN	09-6040-00	9,624kg
2800424	Ø25,5-28,5mm	47Nm	120kN	09-6040-50	9,640kg
2800108	Ø28,5-31,5mm	72Nm	240kN	09-6040-60	9,430kg
2800110	Ø31,5-34,5mm	72Nm	240kN	09-6040-75	9,530 kg