

FDV

SIF 16 mm² Sort Silikon
El.nr. 1002403

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 8,4 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 188 |



Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.

| | |
|--------------------|--|
| Oppbygning: | Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder |
| Dimensjon: | 0,25 mm ² til 185 mm ² |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5 |
| Testspenning: | 1,5 mm ² = 2000V |
| Driftsspenning: | Uo/U 300/500V |
| Temperaturområde: | Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5 |
| Konstruert etter: | VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601 |
| Flamme test: | Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3 |
| Halogenfri: | Ja |